

Cajas de Seguridad Atérmicas

(Norma EN 15659 – 30 min Papel LFP)

Series AGM y ASM

Mecánicas y/o Electrónicas

HISTORIA

Ferrimax, con más de 30 años de experiencia, es una empresa española puntera en el sector de la seguridad física. Ferrimax da respuesta a los mercados donde los niveles de seguridad de los productos son más valorados. Entidades de crédito, joyerías, administraciones de lotería, estaciones de servicio y lugares de riesgo elevado son para Ferrimax motivo para la búsqueda de nuevos productos.

CALIDAD

Todos los procesos de fabricación de la planta industrial de Ferrimax se ajustan a los estándares de calidad de la Norma ISO 9001:2000.

MEDIO AMBIENTE

Todo el ciclo productivo de Ferrimax, desde la elección de la materia prima hasta el embalado final, es rigurosamente respetuoso con la protección del medio ambiente.



Serie AGM



Serie ASM



SEGURIDAD EN CONSTANTE PROGRESO



Cajas de Seguridad Atérmicas

Serie AGM y ASM - (Norma EN 15659 – 30 min Papel LFP) Mecánicas y/o Electrónicas

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

CUERPO Y PUERTA

Construidas con doble cuerpo: pared externa con chapa de acero de 5mm de espesor, y pared interna con chapa de acero de 2 mm de espesor.

Material atérmico de fibra cerámica entre las paredes.

Soldadura perimetral robotizada en continuo del frontal al cuerpo.

MECANISMOS DE CIERRE

Pestillos horizontales y verticales de 22 mm de diametro, accionados mediante volante.

Material atérmico de fibra cerámica en pestillería.

Protección antitaladro.

OPCIONES: SISTEMAS DE CIERRE

Serie AGM: Cerradura de llave prisionera de doble pala (EN 1300)

Serie ASM: Cerradura de combinación electrónica

- código de usuario compuesto de 4 a 10 cifras
- teclado alfanumérico de membrana con 4 leds de visualización de mensajes
- señales acústicas y visuales para confirmar códigos, avisar de posibles errores o pilas agotadas
- bloqueo del sistema de cierre al introducir tres códigos erróneos seguidos
- alimentación interna con pilas alcalinas
- permite conservar la memoria en caso de agotarse las pilas en cuyo caso se utilizará el contacto exterior del teclado

EQUIPAMIENTO INTERNO

1 Bandeja interior incluida

ACABADOS

Color Azul (pintura epoxy)

DIMENSIONES (en milímetros)

Modelo	Dimensiones Exteriores			Dimensiones Interiores			Peso (Kg)	Volumen (litros)
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo		
AGM-0 / ASM-0	280	400	355	170	305	245	34	13
AGM-1 / ASM-1	350	490	430	240	380	310	52	30
AGM-2 / ASM-2	490	430	430	380	330	310	64	40



FÁBRICA BARCELONA: Polígono Industrial Can Baliarda – Ctra de la Roca, km 12.6
08105 Sant Fost de Campsentelles – Tél. 93 460 16 96 – Fax. 93 399 61 59
comercial@ferrimax.es – www.ferrimax.es

DELEGACIÓN MADRID: Polígono Industrial Villaverde – C/ Resina, 22–24, nave 27
28021 Madrid – Tél. 91 796 08 96 – Fax. 91 795 39 45
madrid@ferrimax.es – www.ferrimax.es