

## CAJÓN DE SEGURIDAD - ANTIATRACO

Robusto, construido con chapa de acero de 3mm., diseñado para fijarse (anclarse) al mostrador por su parte superior o parte inferior. Se suministra con una plantilla para realizar los agujeros y una placa de fijación. Fácil Montaje.

### Funcionamiento

Permite introducir los billetes en el cajón superior y al cerrarse éstos caen al cajón inferior, el cual, para su cierre dispone del mecanismo formado por dos robustos pestillos cilíndricos de Ø 22 mm. accionados por un mando (Pomo) y bloqueados por una cerradura de combinación electrónica de apertura retardada programable de 1 a 99 minutos.

| Dimensiones:               | Alto         | Ancho | Fondo         |
|----------------------------|--------------|-------|---------------|
| Mueble:                    | 140          | 450   | 450 + 35 Pomo |
| Útil cajón billetes:       | 18           | 168   | 87            |
| Cajón Receptor:            | 85           | 359   | 285           |
| Chapa Fijación y plantilla | 3 (Espesor). | 290   | 290           |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Fijación mueble:         | Cuatro tornillos Ø M-6 mm (Sandwich Cajón-Placa).                     |
| Cajón superior:          | Funcionamiento sobre guías con rodamientos.                           |
| Cajón Receptor:          | Funcionamiento sobre dos guías telescópicas.                          |
| Sistema de cierre:       | Dos pestillos accionados mediante un pomo y bloqueados por cerradura. |
| Cerradura electrónica:   | Sí, – con apertura retardada programable de 1 a 99 minutos.           |
| Alimentación:            | 1 Pila Alcalina 9V (6LR61) ubicada en interior cajón.                 |
| Alimentación Emergencia: | Sí, a conectar por exterior en teclado 1 Pila 9V (6LR61).             |
| Indicador óptico:        | Retardo y error.  |
| Peso:                    | 31 Kg.  |



### Central:

Pol. Ind. Can Baliarda – Ctra. de la Roca, Km.12'6  
08105 - Sant Fost de Campsentelles (Barcelona).  
Tel.- 93 460 16 96 / Fax: 93.399.61.59

### Delegación Madrid:

Pol. Ind. Villaverde, C/ Resina, 22-24 - Nave 27B  
28021 - Madrid.  
Tel: 91.796.08.96 / Fax: 91.795.39.45

Distribuido por:



# Cajón Antiatraco



# CAJÓN DE SEGURIDAD - "ANTIATRACO"



VISTA DEL CAJÓN, EN PARTE SUPERIOR SISTEMA DE ANCLAJE



VISTA DE LOS CAJONES ABIERTOS



POMO ACCIONAMIENTO PESTILLOS DE CIERRE



VISTA FRONTAL



CERRADURA DE COMBINACIÓN ELECTRÓNICA CON APERTURA RETARDADA Y ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIA



DOS ROBUSTOS PESTILLOS DE CIERRE



VISTA DEL CAJON PARA INTRODUCIR EFECTIVO