

Puertas Cortafuego pivotantes opacas

Las puertas cortafuego pivotantes **FichetBat** son un producto de tecnología propia. A lo largo del tiempo y experiencia, se han ido desarrollando y cubriendo las distintas necesidades de protección, compaginando estética y calidad. Según la función a que estén destinadas, pueden equiparse con accesorios tales como barras antipánico, cierrapuertas, cerraduras eléctricas, controles de acceso...

Hojas y Marco

- Las hojas están constituidas por dos chapas de acero electrocincado, plegadas en los bordes para su ensamblado.
- Los marcos son autoportantes, por lo que pueden montarse y posteriormente colgarse las hojas evitándose de esta forma que las mismas sufran desperfectos.
- Igualmente no precisan precerco ya que el marco también es premarco (precerco), lo cual reporta un ahorro de costes importante.
- El pivotaje entre hoja y marco se consigue mediante bisagras con marcado CE, según norma en 1935:2002.

Aislamiento Térmico y Estanqueidad

- El Código Técnico de la Edificación (CTE) define la manera de denominar a las puertas Cortafuego según su clasificación en el laboratorio EI₂, siendo E la integridad del elemento constructivo e I el aislamiento o capacidad de soportar la exposición al fuego.
- Las puertas **FichetBat** pueden alcanzar un nivel EI₂ desde 60 minutos hasta 120 minutos, gracias a que cuentan con una combinación de aislante mineral y una junta de material intumescente, que en caso de incendio, con la elevación de la temperatura, se expande, llenando la holgura entre el cerco y la hoja, sellando así el paso de los humos y de los gases de combustión.

Modelo	Nivel de Resistencia	Nº Hojas	Ancho Máx. (mm)	Alto Máx. (mm)	Modelos especiales
FichetBat 60.1	EI ₂ 60	1 hoja	1.200	2.500	Si
FichetBat 60.2	EI ₂ 60	2 hojas	2.400	2.800	Si
FichetBat 90.1	EI ₂ 90	1 hoja	1.200	2.500	Si
FichetBat 90.2	EI ₂ 90	2 hojas	2.400	2.800	Si
FichetBat 120.1	EI ₂ 120	1 hoja	1.200	2.500	Si
FichetBat 120.2	EI ₂ 120	2 hojas	2.400	2.800	Si

